



PLUG & PLAY EŠENÍ PRO ŘÍZENÍ MC2 A MC3

TFT displej, modernizace CRT displej

MODERNIZACE - NÁHRADA CRT MONITORU

Díky principu plug&play můžete TFT displej používat ihned po instalaci. Barevný TFT displej je kvalitní náhrada za CRT monitory řídicích systémů MC2 a MC3. Kvalitní displej se vyznačuje jednoduchou kalibrací monitoru a kvalitou zobrazení. Dodávka kompaktního monitoru zahrnuje také upevnění a připojení.



Díl . 5080352

Technická data 12" barevného displeje

Displej

- Barevný TFT displej
- Velikost obrazovky 12,1"
- Aktivních 246,0 x 184,5 mm
- Rozlišení maximálně 800x600

Obrazový vstup

- 15 pinový DSUB konektor pro analogový VGA vstup
- 9 pinový sub D konektor pro TTL signál

Napájení

- Napájecí napětí automaticky nastavitelné od 100V AC do 24V AC, 50/60Hz
- Vstup < 30 W v běžném provozu
< 8 W v úsporném módu

Možnosti kalibrace

- OSD (On Screen Display)
- Přizpůsobení kontrastu a fáze
- Vertikální / horizontální pozice obrazu

Velikost

- 310 x 226 x 75 mm
- Hmotnost přibližně 3 kg

Příslušenství

- Připevňovací rám
- Kabel s konektorem DSUB

Vaše výhody

- Plug&play řešení
- Vysoké rozlišení kontrastního displeje
- Kompatibilní s ovládacími systémy MC2 a MC3
- Automatické rozpoznání časování video vstupu (zobrazovací / klavírový mód)
- Nestatický, nízkonapíkový
- Vysoká životnost, přibližně 50 000 h
- Rychlé dodání