



REGLOPLAS 

350L

Vysoce výkonná olejová temperovací zařízení do 350°C:350L

- Bezprůsakové čerpadlo s magnetickou spojkou
- Mikroprocesorové řízení s regulátorem RT100
- Švýcarská kvalita



Regloplas - zastoupení pro ČR a Slovensko

KUBOUŠEK s.r.o. • Lidická 1937 • 37007 České Budějovice • Česká republika • Tel. +420 389 04 1111 • Fax +420 386 35 1819 • periferie@kubousek.cz • www.kubousek.cz

Pobočka • Na Priehon 82 • 94905 Nitra • Slovensko • Tel. +421 37 630 7370
• Fax +421 37 631 3180 • plasty@kubousek.sk • www.kubousek.sk

Technická data		
Výstupní teplota		
max.	°C	350
Teplosměnné médium		
Olej		
Plnicí množství	l	15
Expanzní prostor	l	20
Topný výkon při 400 V		
Standard	kW	20
Chladicí výkon		
max.	kW	120
Typ chladiče		1K
max.	kW	160
Typ chladiče		2K
při výstupní teplotě	°C	300
Výkon čerpadla		
Typ		FM65
Průtok max.	l/min	90
Výtlak max.	bar	10
Příkon	kW	2,8
Regulace		
Typ		RT100
Typ teplotního čidla		Pt100
Napájení		
Standard	V/Hz	400/50 3PE
Přípojovací armatury		
Výtlak/Zpět. smyčka		G3/4" IG
Chlazení		G3/4"
Rozměry		
Šířka	mm	546
Výška	mm	1627
Délka	mm	1466
Váha		
Standard	kg	323
Barva		
Standard	RAL	9006/7016
Teplota okolí		
max.	°C	40
Hlučnost		
max.	db (A)	70

Vybavení přístroje	
Regulátor RT100	●
Regulátor RT33	—
Regulátor RT61	—
Elektrické krytí IP54	●
Dvojitý hladinový snímač	—
Bezprůsakové čerpadlo s magnetickou spojkou	●
Filtr v hlavním okruhu	●
Filtr chladicí vody	●
Okruh přístroje vyroben z ušlechtilé oceli	●
Manometr na výstupu	●
Manometr na vstupu	●
Směšování inertních plynů	○
Bypass chladiče 2K	○
Elektronické měření průtoku	○
Triaková regulace (SSR) na místo stykače	●

● Standard ○ Opce — není dostupné ● / ○ / — rozdílné dle typu př.